

HODOPUR – TR 20

HODOPUR – Tužidlo do 2K PUR nátěrových hmot

Popis výrobku:

HODOPUR – Tužidlo je roztok alifatického polyisokyanátu v organických rozpouštědlech.

Použití:

Tužidlo se používá jako druhá nezbytná komponenta pro přípravu aplikační směsi výrobků řady Hodopur. Poměr mísení je pro každou nátěrovou hmotu specifikován v příslušném technickém listě a na etiketě výrobku. Tužidlo se do nátěrové hmoty dává před jejím naředěním. Po nadávkování tužidla započne plynout tzv. doba životnosti směsi. Po této době je výrobek dále již nepoužitelný. Minimální doba životnosti směsi je uvedena pro každou nátěrovou hmotu v příslušném technickém listě.

Upozornění, doporučení:

Natuženou směs není vhodné nechávat na přímém slunci nebo u jiných zdrojů tepla, výrazně se tím zkracuje její životnost. Další instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce. Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu (www.colorspectrum.cz)

Technický list:	TL 01-06-2010
JK výrobku:	246 135 76 0020

Technické parametry:

Sušina	40% hm.	
Hustota	1,0 g.cm ⁻³	
Výtoková doba	20 s	DIN/F4, 23°C
VOC	600 g/l	
TOC	450 g/l	

Aplikační údaje:

Poměr tužení	Viz technický list příslušné nátěrové hmoty Hodopur	
Teplota zpracování	5°C – 25°C	Vyšší teploty zkracují dobu životnosti směsi
Záruční lhůta	12 měsíců od data výroby	